



Luminous Textile

Installation Instructions

Instructions d'installation

Instrucciones de instalación

Istruzioni per l'installazione

Installatie-instructies

Installationsanweisungen

インストール手順

Petunjuk pemasangan

安装指示书

H Must be installed by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical and construction codes and regulations.

Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes et réglementations électriques nationaux et locaux du bâtiment. La instalación debe realizarla un electricista calificado siguiendo todos los códigos y normativas eléctricas y de construcción, tanto nacionales como locales.

Devono essere installati da un elettricista qualificato in conformità con le norme locali e nazionali vigenti in materia di costruzioni edilizie e installazione di impianti elettrici.

Moet door een gekwalificeerd elektricien overeenkomstig alle nationale en lokale elektrische verordeningen worden geïnstalleerd.

Muss von einem geprüften Elektriker in Übereinstimmung mit allen nationalen und örtlichen elektrischen Codes und Regelungen installiert werden.

国または地域の建築コードおよび規制にすべて従い、資格のある電気技師が設置してください。

Harus diinstal oleh ahli listrik sesuai dengan semua kode dan peraturan listrik dan konstruksi nasional dan lokal.

必须根据所有国家和地方的电气和施工准则及规范，由符合资格的电工进行安装。

E Do not remove the plastic covering until the installation of the panel is finished.

The illustrations in this instruction don't show the plastic covering for clarity reasons.

Ne retirez pas la protection plastique avant la fin de l'installation du panneau.

La protection plastique n'est pas représentée dans les illustrations de ces instructions pour des raisons de clarté.

No retire la cubierta de plástico hasta que haya finalizado la instalación del panel.

En las ilustraciones de estas instrucciones no se muestra la cubierta de plástico, para mayor claridad.

Non rimuovere la copertura in plastica fino al termine dell'installazione del pannello. Per maggiore chiarezza, la copertura in plastica non è mostrata nelle figure delle presenti istruzioni.

Verwijder de plastic afdekking niet voordat de installatie van het paneel is voltooid.

Omwille van de duidelijkheid wordt de plastic afdekking niet getoond op de illustraties in deze instructies.

Entfernen Sie nicht die Plastikabdeckung, bis der Einbau des Paneel abgeschlossen ist.

Die Abbildungen in dieser Anleitung zeigen zugunsten der deutlichen Darstellung die Plastikabdeckung nicht.

ビニールシートは、パネルの取り付けが完了するまで取り外さないでください。この説明書の図では、わかりやすくするためにビニールシートを取り外した状態で示しています。

Jangan Lepaskan penutup plastik sampai Pemasangan panel selesai. Ilustrasi dalam instruksi ini tidak menunjukkan penutup plastik untuk alasan kejelasan.

请勿在完成面板安装前撕掉塑料覆膜。为清晰起见，本说明中的插图不显示塑料覆膜。

E Don't touch underside of the panel.

Berühren Sie nicht die Unterseite des Paneels.

Ne touchez pas le dessous du panneau.

No toque la cara inferior del panel.

Raak de onderkant van het paneel niet aan.

パネルの下側には触れないでください。


Jangan sentuh bagian bawah panel.

请勿触摸面板底面





1

Packaging List






2

Required Obligatoire Erforderlich Obligatorio Richiesto
Vereist 必須 Diperlukan 必需



Light Plan



Router



Switch


3

Optional Option Optional Opcional Opzionale Optioneel
オプション Pilihan 可选




4


①



②




③




Length < 4.32 m (14.17 ft)

④




Length > 4.32 m (14.17 ft)






2 to 4

5




6





9


	weight (kg)	
	width	
length m (ft)	720 mm (28.35 in)	1200 mm (47.24 in)
≤ 1.44 m (4.72 ft)	16	19
≤ 2.16 m (7.09 ft)	20	25
≤ 2.88 m (9.45 ft)	26	31
≤ 3.60 m (11.81 ft)	31	38
≤ 4.32 m (14.17 ft)	36	43
≤ 5.04 m (16.54 ft)	47	55
≤ 5.76 m (18.90 ft)	53	62
≤ 6.48 m (21.26 ft)	58	68




Electrical installation

1

driver box






$\leq 4.32\text{ m (14.17 ft)}$: 1x driver box

$> 4.32\text{ m (14.17 ft)}$: 2x driver box

2



Optional

Router/LAN


100 to 240 V optional loop-through

100 to 240 V mains power

Vac	Max driver boxes on loop-through
< 200	3
> 200	6


2a

UL version




2b

UL version




2c

UL version




2d

24 V version




3a


length	Rated current (A)	
	240 V	100 V
≤ 1.44 m (4.72 ft)	0.4	0.8
≤ 2.88 m (9.45 ft)	0.7	1.6
≤ 4.32 m (14.17 ft)	1	2.4
≤ 5.76 m (18.90 ft)	1.4	3.2
≤ 6.48 m (21.26 ft)	1.7	4



3b




4




Mounting options

5


- (A) Wall surface mount, (B) Wall recessed mount, (C) Ceiling surface/recessed mount,
 (D) Ceiling suspended mount technical, (E) Ceiling suspended mount design.
 (A) Montage en surface mural, (B) Montage encastré mural, (C) Montage en surface/encastré au plafond,
 (D) Montage au plafond en suspension, technique, (E) Conception de montage au plafond en suspension.
 (A) Anbaumontage an der Wand, (B) Eingelassene Montage an der Wand, (C) Anbau- oder Einbaumontage an der Decke,
 (D) Abhängemontage von der Decke (technisch), (E) Abhängemontage von der Decke (Design).
 (A) Montaje empotrado en pared, (B) Montaje en superficie/empotrado en techo, (C) Montaje suspendido en techo
 técnico, (D) Montaje suspendido en techo diseño, (E) Montaje suspendido en techo diseño
 (A) Montaggio su superficie a parete, (B) Montaggio a incasso a parete, (C) Montaggio su superficie/a incasso su soffitto,
 (D) Montaggio a sospensione a soffitto, tecnico, (E) Montaggio a sospensione a soffitto, design.
 (A) Opbouwmontage op wand, (B) Inbouwmontage in wand, (C) Opbouw-/inbouwmontage aan plafond,
 (D) Technische pendelmontage aan plafond, (E) Design-pendelmontage aan plafond.
 (A) 壁面取付, (B) 壁面埋込取付, (C) 天井表面/埋込取付, (D) 天井吊り下げ取付 (技術), (E) 天井吊り下げ取付 (設計).
 (A) Pemasangan permukaan dinding, (B) Pemasangan dinding tersembunyi, (C) Permukaan plafon/dudukan tersembunyi,
 (D) Pemasangan suspensi teknik plafon, (E) Pemasangan desain suspensi plafon.
 (A) 墙壁表面安装, (B) 墙壁嵌入式安装, (C) 天花板表面/嵌入式安装, (D) 天花板悬挂安装技术, (E) 天花板悬挂安装设计。




(A) **Wall surface mount**
see page 7 to 10




(B) **Wall recessed mount**
see page 11 to 14





(C) **Ceiling surface/recessed mount**
see page 15 to 18



(D) **Ceiling suspended mount technical**
see page 19 to 22





(E) **Ceiling suspended mount design**
see page 23 to 25



Safety cable > 3 m height Câble de sécurité d'une hauteur supérieure à 3 m. Sicherheitskabel > 3 m Höhe
 Cable de seguridad > 3 m de altura Cavo di sicurezza > 3 m altezza Veiligheidskabel bij >3 m hoogte
 セーフティ ケーブル、高さ 3 m 未満 Kabel pengaman > tinggi 3 m 安全线缆高度 > 3 米

A Wall surface mount

1




2


Length				
1.08 to 2.88 m (3.54 to 9.45 ft)	2x 1	2x 1	1x 2	
3.24 to 5.40 m (10.62 to 16.54 ft)	3x 1	2x 1	2x 2	
6.12 to 6.48 m (20.08 to 21.26 ft)	3x 1	2x 1	3x 2	

Length				
1.08 to 2.88 m (3.54 to 9.45 ft)	2x 1	2x 1	1x 2	
3.24 to 5.40 m (10.62 to 16.54 ft)	4x 1	4x 1	2x 2	
6.12 to 6.48 m (20.08 to 21.26 ft)	5x 1	5x 1	3x 2	

3 Examples









4










Space around panel
Espace autour du panneau
Freiraum um Panel
Espacio alrededor del panel
Spazio intorno al pannello
Ruimte rondom paneel
パネル周囲の間隔
Ruang sekitar panel
板周囲的空间

5







10




11



Space between wall and panel Espace entre le mur et le panneau Platz zwischen Wand und Panel Espacio entre la pared y el panel Spazio tra la parete e il pannello Ruimte tussen wand en paneel 壁面とパネルとの間隔 Ruang antara dinding dan panel 牆壁和板之间的空间







12





13





B Wall recessed mount

1




2

Length			
1.08 to 2.88 m (3.54 to 9.45 ft)	4x 1	2x 1	1x 2
3.24 to 5.40 m (10.62 to 16.54 ft)	8x 1	2x 1	2x 2
6.12 to 6.48 m (20.08 to 21.26 ft)	10x 1	2x 1	3x 2


Length			
1.08 to 2.88 m (3.54 to 9.45 ft)	4x 1	2x 1	1x 2
3.24 to 5.40 m (10.62 to 16.54 ft)	8x 1	2x 1	2x 2
6.12 to 6.48 m (20.08 to 21.26 ft)	10x 1	2x 1	3x 2

3 Examples









4

Space around panel Espace autour du panneau
Freiraum um Panel Espacio alrededor del panel
Spazio intorno al pannello Ruimte rondom paneel
パネル周囲の間隔 Ruang sekitar panel 板周围的空间










5







10




11



Space between wall and panel Espace entre le mur et le panneau Platz zwischen Wand und Panel Espacio entre la pared y el panel Spazio tra la parete e il pannello Ruimte tussen wand en paneel 壁面とパネルとの間隔 Ruang antara dinding dan panel 墙壁和板之间的空间








12




13














© Ceiling surface/recessed mount













2

Length			
1.08 to 2.88 m (3.54 to 9.45 ft)	4x 1	2x 2	
3.24 to 5.40 m (10.62 to 16.54 ft)	8x 1	4x 2	
6.12 to 6.48 m (20.08 to 21.26 ft)	10x 1	6x 2	


















D Ceiling suspended mount technical












2

Length		
1.08 to 2.88 m (3.54 to 9.45 ft)		2x 2
3.24 to 5.40 m (10.62 to 16.54 ft)		4x 2
6.12 to 6.48 m (20.08 to 21.26 ft)		6x 2
















E Ceiling suspended mount design




2

Length		
1.08 to 2.88 m (3.54 to 9.45 ft)		4x 1
3.24 to 5.40 m (10.62 to 16.54 ft)		8x 1
6.12 to 6.48 m (20.08 to 21.26 ft)		10x 1




9




10


Note: For clarity reasons only 4 wires are drawn









11



12





English

Read this guide carefully before you use the Luminous Textile product and save it for future reference.

⚠ Warnings

- For indoor use only.
- To avoid electrical shock keep fluids away from the product.
- Product must be installed by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical, safety and construction codes and regulations.
- Before installing this product, please visit the product page at www.largeluminoussurfaces.com for the latest version of the installation instructions. Due to continuous improvements and innovations, installation instructions may change without notice.
- Do not attempt to install or use a product until you read and understand the installation instructions and safety labels.
- Do not use a fixture if the housing or power cables are damaged.
- Do not use any voltage or current the product is not rated for.
- Verify power is off before making or breaking a connection inside the driver box.
- Nobody is to be underneath a Luminous Textile as long as the Luminous Textile is not in permanent mounting position.
- If one or more safety cable connections of a Luminous Textile have been activated in a drop of the Luminous Textile, the involved safety cables must be replaced.
- Do not use outside 5 to 35 °C ambient temperature.
- Do not use above 95% relative humidity or in condensing environments.
- Ensure safety cables are attached according to installation for all installations where (parts of) a Luminous Textile is higher than 3 m (9 ft).

⚠ Cautions

- Ensure the Luminous Textile(s) are in “stop” mode before disconnecting mains.
- Ensure the Luminous Textile(s) are carefully handled, as strong forces on single points of the panel can cause deformation of the panel.
- Luminous Textile(s) connection cables have plugs that fit only in one orientation. Do not try to force the plugs in to any other orientation, as this may lead to product damage.
- Ensure that no high-velocity airflow (for instance air conditioning system air currents) circulates across the Luminous Textile. This may lead to increased wear, and accumulation of dirt, on the textile.
- Avoid installing sources of mechanical vibrations onto structures that are rigidly connected to the Luminous Textile.
- Luminous Textile magnet mounting (ceiling, wall) requires a flat surface (< 2 mm deviation) to mount the magnets mounting plates onto.
- Servicing of the replaceable parts within the Luminous Textile must be executed by skilled and properly instructed engineers. Luminous Textile(s) do not have user-serviceable parts.

⚠ Handle with care

- Do not drop the product or allow objects to fall on top of the product.
- Do not place objects on top of the product.
- Do not puncture, cut or press sharp objects into the product.
- Prevent constant rubbing to or touching of the product.
- Do not expose the product to excessive heat produced by heating equipment or direct sunlight.
- Do not place the Luminous Textile in direct sunlight for prolonged periods of time as this may cause discoloration of the fabrics.
- Do not expose the product to fluids, as this may cause damage.
- Do not expose any of the receptacles on the product to fluids, as this may cause damage to the product.
- When unplugging cables from the product, always pull the plug, not the cable.
- Do not connect any devices that are unapproved by Signify to the product, as this may void the warranty.
- Only use the Content Manager software to create and upload content files on the Luminous Textile.
- Only upload files created and provided by Signify Large Luminous Surfaces onto the Luminous Textile.

French

Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser le produit Luminous Textile et conservez-le pour un usage ultérieur.

⚠ Avertissements

- Réservé à une utilisation à l'intérieur uniquement.
- Pour éviter tout choc électrique, gardez les liquides à l'écart du produit.
- Le produit doit être installé par un électricien qualifié, conformément à tous les codes et réglementations de construction, de sécurité et d'électricité nationaux et locaux.
- Avant d'installer ce produit, veuillez visiter la page des produits sur www.largeluminoussurfaces.com pour la version la plus récente des instructions d'installation. En raison des améliorations et innovations constantes, les instructions d'installation sont sujettes à modification sans avis préalable.
- Veuillez éviter d'installer ou d'utiliser un produit avant d'avoir lu et de comprendre les instructions d'installation et les étiquettes de sécurité.
- Evitez d'utiliser un dispositif si le boîtier ou les câbles d'alimentation sont endommagés.
- Evitez d'utiliser une tension ou un courant pour lesquels le produit n'est pas noté.
- Assurez-vous que l'alimentation est éteinte avant d'établir ou d'interrompre une connexion à l'intérieur du boîtier de ballast.
- Personne ne peut se trouver sous un Textile Lumineux tant que le panneau n'est pas monté définitivement.
- Si une ou plusieurs connexions de câbles de sécurité d'un Textile Lumineux ont été activées dans une goutte du Textile Lumineux, les câbles de sécurité concernés doivent être remplacés.
- Evitez toute utilisation en les températures ambiantes inférieures à 5 °C et supérieures à 35 °C.
- Evitez toute utilisation avec un niveau d'humidité relative supérieur à 95 % ou en présence de condensation.
- Assurez-vous que les câbles de sécurité sont attachés conformément à l'installation pour toutes les installations où le Textile Lumineux (ou des parties) de celui-ci est/sont à une hauteur supérieure à 3 mètres (9 pieds).

⚠ Précautions

- S'assurer que le(s) Textile(s) Lumineux est/sont en mode “Arrêt” avant de débrancher le secteur.
- S'assurer que le(s) Textile(s) Lumineux est/sont gérés attentivement, car toute pression soutenue exercée sur les points isolés du Textile Lumineux peut entraîner une déformation de celui-ci.
- Les câbles de connexion du/des Textile(s) Lumineux présentent des prises qui s'adaptent uniquement à un type d'orientation. Evitez de forcer les prises vers une quelconque autre orientation, car cela risque d'endommager le produit.
- Assurez-vous qu'aucun flux d'air à haute vitesse (tels que les courants d'air conditionné) ne circule sur le Textile Lumineux. En effet, cela risque d'augmenter l'usure et l'accumulation de saleté sur le textile.
- Veuillez éviter d'installer des sources de vibrations mécaniques sur des structures qui sont raccordées de manière rigide au Textile Lumineux.
- Le montage sur aimants des Textiles Lumineux (plafond, mur) requiert une surface plane (écart inférieur à 2 mm) pour monter les plaques de montage des aimants sur celle-ci.
- Le remplacement des pièces dans les Textiles Lumineux doit être effectué par des ingénieurs compétents et ayant reçu des instructions spécifiques. Le(s) Textile(s) Lumineux ne présente(nt) pas de pièces pouvant être remplacées par les utilisateurs.

⚠ Manipuler avec soin

- Evitez de faire tomber le produit ou de laisser tomber des objets sur celui-ci.
- Ne placez aucun objet au-dessus du produit.
- Evitez de perforer ou de couper le produit ou de presser des objets pointus contre celui-ci.
- Evitez tout frottement ou contact constants avec le produit.
- Evitez d'exposer le produit à la chaleur excessive produite par l'équipement de chauffage ou la lumière du soleil direct.
- Evitez de placer le Textile Lumineux directement sous la lumière du soleil pendant des périodes prolongées, car cela peut entraîner la décoloration des tissus.
- Evitez d'exposer le produit à des liquides pour éviter tout dommage.
- Evitez d'exposer tout réceptacle sur le produit à des liquides pour éviter tout dommage.

- Lorsque vous débranchez les câbles du produit, veillez à toujours tirer la prise et non le câble.
- Evitez de brancher tout appareil qui n'est pas approuvé par Signify au produit, car cela risque de rendre la garantie nulle.
- Veillez à utiliser uniquement le logiciel Content Manager pour créer et télécharger de fichiers de contenu sur le Textile Lumineux.
- Veuillez télécharger uniquement les fichiers de téléchargement créés et fournis par Signify Large Luminous Surfaces de grande taille sur le Textile Lumineux..

German

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Luminous Textile Produkt verwenden, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachlesen sorgfältig auf.

⚠ Warnhinweise

- Nur für Innenanwendungen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Produkt nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, um die Gefahr elektrischer Schläge zu vermeiden.
- Das Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit allen landesweit und vor Ort geltenden elektrischen, sicherheits- und konstruktionsbezogenen Vorschriften und Regelungen installiert werden.
- Bitte suchen Sie auf der Produktseite unter www.largeluminoussurfaces.com nach der neuesten Fassung der Installationsanweisung, bevor Sie dieses Produkt installieren. Die Installationsanweisung kann aufgrund von kontinuierlichen Verbesserungen und Innovationen ohne Ankündigung geändert werden.
- Versuchen Sie nicht, ein Produkt zu installieren oder zu benutzen, bevor Sie nicht die Installationsanweisung und die Sicherheitswarnhinweise gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie eine Leuchte oder Armatur nicht, wenn das Gehäuse oder die Stromkabel beschädigt sind.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit der Spannung bzw. dem Strom, für die bzw. den es spezifiziert ist. Überprüfen Sie, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie eine Verbindung in dem Gehäuse des Betriebsgeräts herstellen oder unterbrechen.
- Es darf sich niemand unter einem Luminous Textile aufhalten, solange das Luminous Textile sich nicht in seiner endgültigen Montageposition befindet.
- Wenn eine oder mehrere Sicherheitskabel-Verbindungen eines Luminous Textile durch Herunterfallen des Luminous Textile aktiviert wurden, müssen die betreffenden Sicherheitskabel anschließend ersetzt werden.
- Nicht außerhalb eines Umgebungstemperaturbereichs von 5 °C bis 35 °C verwenden.
- Nicht bei einer relativen Feuchtigkeit von mehr als 95% oder in Umgebungen mit Kondenswasserbildung verwenden.
- Bei allen Installationen, in denen (Teile eines) Luminous Textile in einer Höhe von mehr als 3 m (9 ft) angebracht sind, ist sicherzustellen, dass die Sicherheitskabel entsprechend der Installation befestigt sind.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen

- Sichertellen, dass sich die Luminous Textile im “Stopp”-Modus befinden, bevor sie von der Netzspannung getrennt werden.
- Sicherstellen, dass die Luminous Textile vorsichtig behandelt werden, weil starke Kräfte auf einzelne Punkte des Luminous Textile zu einer Verformung des Panels führen können.
- Die Verbindungskabel der Luminous Textile sind mit Steckern versehen, die nur in einer bestimmten Position verbunden werden können. Versuchen Sie nicht, die Stecker mit Gewalt in einer anderen Position zu verbinden, weil hierdurch das Produkt beschädigt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass keine starke Luftströmung (zum Beispiel durch Klimaanlage) über das Luminous Textile streicht. Starke Luftströmungen können erhöhten Verschleiß und die Ansammlung von Staub auf dem Textilmodul zur Folge haben.
- Bringen Sie keine Quellen mechanischer Vibrationen an Strukturen an, die starr mit dem Luminous Textile verbunden sind.
- Die Montage von Luminous Textile mithilfe der Magnethalterung (Decke, Wand) setzt eine ebene Oberfläche (Abweichung < 2 mm) für die Anbringung der Magnetmontageplatten voraus.

- Servicearbeiten an austauschbaren Teilen innerhalb der Luminous Textile müssen von qualifizierten und ordnungsgemäß eingewiesenen Ingenieuren durchgeführt werden. Luminous Textile enthalten keine Teile, die von dem Benutzer gewartet werden können.

⚠ Mit Vorsicht behandeln!

- Das Produkt nicht fallen lassen und zudem darauf achten, dass keine Gegenstände auf das Produkt fallen können.
- Keine Gegenstände auf das Produkt stellen.
- Das Produkt nicht mit spitzen oder scharfkantigen Gegenständen beschädigen.
- Ständige Reibung am Produkt oder Berührung des Produkts vermeiden.
- Das Produkt keiner übermäßigen Wärme von Heizungen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Die Luminous Textile nicht über längere Zeiträume direktem Sonnenlicht aussetzen, da dies zur Verfärbung der Textilbespannung führen kann.
- Das Produkt keinen Flüssigkeiten aussetzen, da sie zu Beschädigungen führen können.
- Die Anschlussbuchsen des Produkts vor Flüssigkeiten schützen, da das Produkt anderenfalls beschädigt werden könnte.
- Beim Trennen eines Kabels vom Produkt stets am Stecker und nicht am Kabel anfassen.
- Keine Geräte an das Produkt anschließen, die nicht von Signify dafür zugelassen sind, da die Garantie erlöschen könnte.
- Die Dateien für das Luminous Textile ausschließlich mit der Software Content Manager anlegen und hochladen.
- Nur Dateien hochladen, die durch Signify Large Luminous Surfaces auf dem Panel erstellt und bereitgestellt wurden.

Spanish

Antes de usar el producto Luminous Textile, lea atentamente esta guía y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

⚠ Advertencias

- Solamente para uso interior.
- Para evitar descargas eléctricas, mantenga el producto alejado de los líquidos.
- La instalación del producto debe realizarla un electricista cualificado de acuerdo con todos los códigos y normativas de seguridad y construcción nacionales y locales.
- Antes de instalar este producto, visite la página del producto en www.largeluminoussurfaces.com para ver la versión más reciente de la instrucciones de instalación. Debido a las continuas mejoras e innovaciones, las instrucciones de instalación pueden cambiar sin previo aviso.
- No intente instalar ni utilizar un producto hasta que lea y comprenda las instrucciones de instalación y las etiquetas de seguridad.
- No utilice una luminaria y la carcasa o los cables de alimentación están dañados.
- No utilice ninguna tensión ni corriente distintas de las nominales del producto.
- Compruebe que la alimentación esté apagada antes de realizar o interrumpir una conexión dentro de la caja del controlador.
- Nadie debe situarse bajo un Luminous Textile mientras el Luminous Textile no se encuentre en su posición de montaje permanente.
- Si una o más conexiones de cables de seguridad de un Luminous Textile se han activado en una caída del Luminous Textile, los cables de seguridad implicados deberán reemplazarse.
- No utilizar fuera del intervalo de 5 a 35 °C de temperatura ambiente.
- No utilizar por encima del 95% de humedad relativa o en ambientes donde se produzca condensación.
- Asegúrese de los cables de seguridad se monten de acuerdo con la instalación en cualquier instalación donde el Luminous Textile (o cualquier parte del mismo) se encuentre a una altura superior a 3 metros (9 pies).

⚠ Precauciones

- Asegúrese de que los Luminous Textile se encuentren en modo de “parada” antes de desconectar la red eléctrica.
- Asegúrese de que los Luminous Textile se manipulen con cuidado, porque la aplicación de fuerza intensa en puntos determinados del Luminous Textile puede provocar que se deforme.
- Los cables de conexión de los Luminous Textile tienen clavijas que encajan en una sola orientación. No intente forzar las clavijas en ninguna otra orientación, porque puede dañar el producto.
- Asegúrese de que no circule ningún flujo de aire de alta velocidad (tal como corrientes de aire de sistemas de aire acondicionado) a través del Luminous Textile. Esto puede provocar que aumente el desgaste y que se acumule suciedad en el tejido.
- Evite instalar fuentes de vibraciones mecánicas sobre estructuras conectadas de manera rígida al Luminous Textile.
- El montaje de imanes de Luminous Textile (techo, pared) requiere una superficie plana (desviación < 2 mm) para el montaje de las placas de montaje de los imanes.
- El mantenimiento de las partes reemplazables de los Luminous Textile deben realizarlo ingenieros cualificados que cuenten con la formación necesaria. Los Luminous Textile no tienen partes cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario.
- Manipular con precaución

⚠ Manipular con precaución

- No deje caer el producto ni deje que caigan objetos sobre él.
- No coloque ningún objeto sobre el producto.
- No perforo, corte ni presione el producto con objetos cortantes.
- Evite rozar o tocar constantemente el producto.
- No exponga el producto a un calor excesivo provocado por equipos de calefacción o por la luz directa del sol.
- No coloque el Luminous Textile a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo, porque esto puede provocar la decoloración de los tejidos.
- No exponga el producto a líquidos, ya que pueden deteriorarlo.
- No exponga ninguno de los receptáculos del producto a líquidos, ya que el producto puede deteriorarse.
- Cuando desconecte cables del producto, tire siempre de la clavija, no del cable.
- No conecte ningún dispositivo que Signify no haya aprobado para el producto, porque esto puede anular la garantía.
- Utilice solamente el software Content Manager para crear y cargar archivo de contenido en el panel Luminous Textile.
- Cargue solamente archivos creados y proporcionados por Signify Large Luminous Surfaces en el Luminous Textile.

Italian

Prima di utilizzare il prodotto Luminous Textile, leggere attentamente la presente guida e conservarla per eventuali riferimenti futuri.

⚠ Avvertenze

- Solo per l'uso in ambienti interni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, tenere il prodotto lontano dai liquidi.
- Il prodotto deve essere installato da un elettricista qualificato in accordo a tutti gli standard e le norme nazionali e locali in ambito elettrico, di sicurezza ed edile.
- Prima di installare questo prodotto, visitare la relativa pagina sul sito www.largeluminoussurfaces.com per consultare la versione più recente delle istruzioni per l'installazione. In considerazione dei continui miglioramenti e innovazioni, le istruzioni per l'installazione sono soggette a modifica senza preavviso.
- Non tentare di installare o utilizzare un prodotto prima di avere letto e compreso le istruzioni per l'installazione e le etichette di sicurezza.
- Non utilizzare un apparecchio se il corpo o i cavi di alimentazione risultano danneggiati.
- Non utilizzare tensione o corrente per la quale il prodotto non è classificato.
- Verificare che l'alimentazione sia scollegata prima di effettuare o interrompere una connessione all'interno della scatola driver.
- Fino a quando il prodotto non sarà montato in posizione permanente, nessuno deve sostare sotto un Luminous Textile.

- Se una o più connessioni dei cavi di sicurezza di un Luminous Textile vengono attivate a causa di una caduta del Luminous Textile, è necessario sostituire i cavi di sicurezza interessati.
- Non utilizzare al di fuori della temperatura ambiente di 5 a 35 °C.
- Non utilizzare oltre il tasso di umidità relativa del 95% o in ambienti soggetti a condensazione.
- Assicurarsi che i cavi di sicurezza siano fissati in accordo alle istruzioni per tutte le installazioni in cui (parti di) un Luminous Textile si trovano a un'altezza superiore a 3 m (9 ft).

⚠ Avvertenze

- Assicurarsi che il Luminous Textile si trovi nella modalità “Stop” prima di disconnettere la rete.
- Assicurarsi di maneggiare con cura il Luminous Textile, poiché forti pressioni su singoli punti del Luminous Textile possono causarne la deformazione.
- I cavi di connessione dei Luminous Textile sono dotati di spine che si inseriscono solo in un dato orientamento. Non tentare di forzare le spine con un orientamento diverso, poiché questo può danneggiare il prodotto.
- Assicurarsi che sul Luminous Textile non circoli un flusso d'aria ad alta velocità (ad esempio, correnti d'aria dei sistemi di condizionamento dell'aria). Questo può causare una maggiore usura e un accumulo di polvere sul tessuto.
- Evitare di installare fonti di vibrazioni meccaniche su strutture rigide direttamente collegate al Luminous Textile.
- Il montaggio tramite calamita dei Luminous Textile (soffitto, parete) richiede una superficie piana (deviazione < 2 mm) sulla quale fissare le piastre di montaggio delle calamite.
- La manutenzione delle parti sostituibili dei Luminous Textile deve essere effettuata da tecnici qualificati e adeguatamente preparati. Il Luminous Textile non contengono parti che possono essere sostituite dall'utente.

⚠ Maneggiare con cura

- Non lasciare cadere il prodotto ed evitare la caduta di oggetti sul prodotto.
- Non poggiare oggetti sopra il prodotto.
- Non forare, tagliare o premere oggetti affilati sul prodotto.
- Evitare di sfregare o toccare continuamente il prodotto.
- Non esporre il prodotto a calore eccessivo generato da sistemi di riscaldamento o luce solare diretta.
- Non esporre il Luminous Textile alla luce solare diretta per periodi prolungati, poiché questo può causare lo scolorimento del tessuto.
- Non esporre il prodotto a liquidi, poiché questo potrebbe danneggiarlo.
- Non esporre alcun componente del prodotto a liquidi, poiché questo potrebbe danneggiare il prodotto.
- Quando si disconnettono i cavi dal prodotto, tirare sempre la spina e non il cavo.
- Non connettere alcun dispositivo non approvato da Signify al prodotto, poiché questo potrebbe annullare la garanzia.
- Per creare e caricare file di contenuto sul il Luminous Textile, utilizzare esclusivamente il software Content Manager.
- Caricare sul pannello solo i file creati e forniti da Signify Large Luminous Surfaces.

Dutch

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het Luminous Textile product gebruikt, en bewaar haar voor later gebruik.

⚠ Waarschuwingen

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van het product om elektrische schokken te voorkomen.
- Het product moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerde elektricien en in overeenstemming met alle nationale en lokale elektrische, veiligheids- en bouwvoorschriften en -richtlijnen.
- Bezoek voordat u het product installeert de productpagina op www.largeluminoussurfaces.com voor de nieuwste versie van de installatie-instructies. Door voortdurende verbeteringen en innovaties kunnen de installatie-instructies zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
- Probeer niet een product te installeren of te gebruiken voordat u de installatie-instructies en veiligheidsetiketten hebt gelezen en begrepen.

- Gebruik een armatuur niet als de behuizing of de voedingskabels beschadigd zijn.
- Gebruik geen spanning of stroomsterkte waarvoor het product niet gespecificeerd is.
- Controleer of de voeding is uitgeschakeld voordat u in de driverdoos een aansluiting maakt of verbreekt.
- Niemand mag zich onder een Luminous Textile bevinden zolang het paneel niet in zijn definitieve montagepositie zit.
- Als een of meer aansluitingen van veiligheidskabels van een Luminous Textile geactiveerd zijn doordat het paneel was gevallen, dienen de desbetreffende kabels vervangen te worden.
- Gebruik het Luminous Textile niet bij een omgevingstemperatuur buiten het bereik van 5 tot 35 °C.
- Gebruik het Luminous Textile niet bij een relatieve vochtigheid hoger dan 95% of in omgevingen met condens.
- Overtuig u ervan, bij alle installaties waarbij (delen van) een Luminous Textile zich op een hoogte van 3 m (9 ft) of meer bevinden, dat de veiligheidskabels zijn bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.

⚠ Let op

- Verzeker u ervan dat het Luminous Textile in de “stop”-modus staat voordat u de netspanning onderbreekt.
- Verzeker dat het Luminous Textile met zorg wordt behandeld, aangezien grote krachten op individuele punten van het Luminous Textile kunnen leiden tot vervormingen.
- De aansluitkabels van het Luminous Textile zijn voorzien van stekers die slechts in één positie passen. Probeer niet de stekers in een andere stand in de aansluiting te forceren, want dit kan leiden tot beschadiging van het product.
- Verzeker u ervan dat er geen snelle luchtstromen (bijvoorbeeld uit uitstroompopeningen van een airconditioningsysteem) circuleren rondom het Luminous Textile. Dit kan leiden tot versnelde slijtage van en opeenhoping van vuil op het textiel.
- Voorkom het installeren van mechanische trillingsbronnen aan constructies die stijf verbonden zijn met het Luminous Textile.
- Magneetmontage van Luminous Textile (plafond, wand) vereist een vlak oppervlak (<2 mm afwijking) waarop de montagemagneten bevestigd worden.
- Service aan de vervangbare delen in Luminous Textile moet worden uitgevoerd door deskundige en correct geïnstrueerde monteurs. Luminous Textile bevatten geen door de gebruiker te repareren onderdelen.

⚠ Wees voorzichtig

- Laat het product niet vallen en laat er geen voorwerpen op vallen.
- Plaats geen zware voorwerpen boven op het product.
- Doorboor of snij het product niet en druk er geen scherpe voorwerpen in.
- Voorkom voortdurend wrijven over of aanraken van het product.
- Stel het product niet bloot aan buitensporige warmte afkomstig van verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Plaats het Luminous Textile niet gedurende langere perioden in direct zonlicht, want dat kan verkleuring van de weefsels veroorzaken.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen, want dat kan schade veroorzaken.
- Stel geen van de aansluitingen van het product bloot aan vloeistoffen, want dat kan schade aan het product veroorzaken.
- Trek bij het losnemen van de kabels van het product altijd aan de stekkers en nooit aan de kabels zelf.
- Sluit op het product geen apparaten aan die niet zijn goedgekeurd door Signify, want dat maakt de garantie ongeldig.
- Gebruik alleen de Content Manager-software voor het maken en uploaden van bestanden op het Luminous Textile.
- Upload alleen bestanden die zijn gemaakt en geleverd door Signify Large Luminous Surfaces op het Luminous Textile.

Japanese

製品を使用する前に、このガイドをよく読み、それ以降も参照できるように保管してください。

⚠ 警告

- 屋内でのみ使用いただけます。
- 感電防止のため、本製品に水がかからないようにしてください。
- 本製品を取り付ける際は、資格のある電気技師に依頼し、電気、安全、および建設に関する国および地域のすべての法令に従ってください。
- 本製品を取り付ける前に、製品ページ www.largeluminoussurfaces.com にアクセスし、取付説明書の最新バージョンを参照してください。継続的に改良やイノベーションを行っているため、取付説明書の内容は予告なく変更されることがあります。
- 取付説明書と安全ラベルを読み、内容を理解してからでなければ、本製品を取り付けたり使用したりしないでください。
- 筐体や電源ケーブルが破損している付属品は使用しないでください。
- 本製品を定格電圧または定格電流に適合しない環境で使用しないでください。
- ドライバー ボックス内のコネクタを接続したり外したりする前に、電源がオフになっていることを確認してください。
- 永続的な取付位置に固定されていない Luminous Textile ルの下に人が入らないようにしてください。
- Luminous Textile ルの落下時に Luminous Textile ルの 1 つ以上のセーフティ ケーブル接続が動作していた場合は、関係するセーフティ ケーブルを交換してください。
- 5〜35°Cの周囲温度範囲外で使用しないでください。
- 相対湿度が 95% を超える環境や結露が発生する環境では使用しないでください。
- Luminous Textile ルの (いずれかの部分の) 高さが 3 m (9 ft) を超える場合は、取付説明書に従って必ずセーフティ ケーブルを取り付けてください。訓練を受けた熟練の技術者に依頼してください。Luminous Textile ルには、ユーザーが修理できる部品は使用されていません。

⚠ 取り扱い上の注意

- 本製品を落としたり、本製品の上に物を落としたりしないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 本製品に鋭利な物を突き刺したり押し付けたり、本製品を切り裂いたりしないでください。
- 本製品に対する摩擦や接触が頻繁に起きないようにしてください。
- 本製品を暖房器具や直射日光による過度の熱にさらさないでください。
- 布地が変色するおそれがあるため、Luminous Textile ルを直射日光に長時間当てないでください。
- 破損するおそれがあるため、本製品に水分がかからないようにしてください。
- 破損するおそれがあるため、本製品のレセプタクルに水分が入らないようにしてください。
- 本製品からケーブルを外すときには、必ずケーブルではなくプラグを持って引き抜いてください。
- 本製品にシグニファイが承認していない機器を接続しないでください。そのような機器を接続すると、保証が無効になる場合があります。
- コンテンツ ファイルを作成し、Luminous Textile ルにアップロードするときには、必ず Content Manager ソフトウェアを使用してください。
- Luminous Textile ルには、シグニファイ Large Luminous Surfaces で作成および提供されたファイルのみアップロードしてください。

Indonesian

Baca panduan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan produk Luminous Textile dan mohon di simpan untuk kebutuhan pemasangan berikutnya.

⚠ Peringatan

- Penggunaan hanya di dalam ruangan.
- Untuk menghindari sengatan listrik Jauhkan cairan dari produk.
- Produk harus dipasang oleh teknisi yang memenuhi syarat sesuai dengan semua kode dan peraturan listrik, keselamatan, dan konstruksi nasional dan lokal.
- Sebelum menginstal produk ini, silahkan kunjungi halaman produk di www.largeluminoussurfaces.com untuk versi terbaru dari petunjuk instalasi. Karena perbaikan dan inovasi yang terus-menerus, petunjuk pemasangan dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Jangan mencoba menginstal atau menggunakan produk hingga anda membaca dan memahami petunjuk penginstalan dan label keamanan.
- Jangan gunakan perlengkapan jika rumah atau kabel listrik rusak.
- Jangan gunakan voltase atau produk yang tidak memiliki nilai yang sama.

- Verifikasi daya dimatikan sebelum membuat atau melanggar sambungan di dalam kotak pengandar.
- Tidak ada yang harus di bawah Luminous Textile selama Luminous Textile tidak dalam posisi mounting permanen.
- Jika satu atau lebih sambungan kabel pengaman dari Luminous Textile telah diaktifkan dalam setetes Luminous Textile, kabel keselamatan yang terlibat harus diganti.
- Jangan gunakan di luar suhu sekitar 5 sampai 35 ° c.
- Jangan gunakan di atas kelembaban relatif 95% atau di lingkungan kondensasi.
- Pastikan kabel pengaman terpasang sesuai dengan instalasi untuk semua instalasi di mana (bagian dari) sebuah tekstil bercahaya lebih tinggi dari 3 m (9 kaki).

⚠ Memperingatkan

- Pastikan Luminous Textile(s) berada dalam mode / keadaan “berhenti” sebelum memutuskan sambungan listrik.
- Pastikan Luminous Textile(s) ditangani dengan cermat, sebagai kekuatan yang kuat pada titik tunggal panel dapat menyebabkan deformasi panel.
- Luminous Textile(s) kabel koneksi memiliki colokan yang hanya cocok dalam satu orientasi. Jangan mencoba untuk memaksa colokan ke orientasi lain, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Pastikan bahwa tidak ada aliran udara berkecepatan tinggi (misalnya arus udara sistem AC) yang beredar di seluruh Luminous Textile. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan keausan, dan akumulasi kotoran, pada tekstil.
- Hindari memasang sumber getaran mekanis pada struktur yang dihubungkan secara kaku ke dalam Luminous Textile.
- Dudukan Luminous Textile magnet (plafon, dinding) membutuhkan permukaan datar (< 2 mm deviasi) untuk memasang magnet pelat piringan ke atas.
- Pelayanan bagian yang dapat diganti dalam Luminous Textile harus dieksekusi oleh insinyur terampil dan tepat diperintahkan. Luminous Textile tidak memiliki komponen yang dapat diservis oleh pengguna.

⚠ Tangani dengan hati - hati

- Jangan Jatuhkan produk atau membiarkan benda jatuh di atas produk.
- Jangan Letakkan benda di atas produk.
- Jangan tusukan, potong atau tekan benda tajam ke dalam produk.
- Hindari menggosok konstan atau menyentuh produk.
- Jangan memaparkan produk ke panas berlebih yang dihasilkan oleh peralatan pemanas atau sinar matahari langsung.
- Jangan meletakkan Luminous Textile di bawah sinar matahari langsung untuk jangka waktu yang lama karena hal ini dapat menyebabkan perubahan warna kain.
- Jangan memaparkan produk ke cairan, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan memaparkan setiap wadah pada produk ke cairan, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk.
- Ketika mencabut kabel dari produk, selalu tarik steker, bukan kabel.
- Jangan Sambungkan perangkat yang tidak disetujui oleh Signify ke produk, karena hal ini dapat membatalkan garansi.
- Gunakan perangkat lunak Content Manager untuk membuat dan mengunggah file konten pada Luminous Textile.
- Unggah file yang hanya dibuat dan disediakan oleh Signify Large Luminous Surfaces ke Luminous Textile.

Chinese

使用发光织物产品之前请仔细阅读本参考指南，并保存本指南以备以后参考。

⚠ 警告

- 仅限室内使用。
- 为避免电击，请避免本产品接触液体。
- 产品必须由合格的电工按照国家/地区和地方的所有电气、安全和建筑规范和法规进行安装。
- 安装本产品之前，请访问产品网页 (www.largeluminoussurfaces.com)，以获取最新版本的安装说明。由于会进行持续的改进和更新，所以安装说明可能会有所变化，恕不另行通知。
- 在阅读并理解安装说明和安全标签之前，切勿尝试安装或使用产品。
- 如果外壳或电源线损坏，切勿使用固定装置。
- 切勿使用产品非额定的任何电压或电流。

- 在接通或断开驱动器盒内部的连接之前，请确认已断开电源。
- 在 Luminous Textile 处于永久性安装位置之前，任何人不得位于 Luminous Textile 下方。
- 如果在 Luminous Textile 掉落时，已激活一个 Luminous Textile 安全线缆连接，则必须更换相应的安全线缆。
- 切勿在低于 5 ° C 或高于 35 ° C 的室内温度下使用。
- 切勿在超过 95% 的相对湿度或冷凝环境中使用。
- 在 Luminous Textile（或其中的一部分）高于 3 米（9 英尺）时，请确保按照适用于所有安装的安装说明，连接安全线缆。

⚠ 注意事项

- 切断主电源之前，请确保 Luminous Textile 处于“停止”模式。
- 请确保小心搬运 Luminous Textile，因为施加于板单个点的强力会使板变形。
- Luminous Textile 连接线缆的插头只能朝向一个方向使用。切勿试图强行将插头朝向任何其他方向使用，否则可能导致产品损坏。
- 确保没有高速气流（例如空调系统气流）围绕 Luminous Textile 循环。这可能会增大磨损，并在织物上积累污物。
- 避免在与 Luminous Textile 刚性连接的结构上安装机械振动源。
- Luminous Textile 磁吸安装（天花板、墙壁）要求具有平整的表面（< 2 毫米偏差），以便安装磁吸安装板。
- 必须由技术熟练且经过适当指导的工程师来维修 Luminous Textile 内的可更换部件。Luminous Textile 不含用户可维修部件。

⚠ 小心处理

- 谨防本产品坠落，不要让其他物体掉落到本产品上。
- 切勿将重物放在本产品上。
- 切勿刺破、切割本产品或将尖锐物体按压到本产品中。
- 防止持续摩擦或触摸产品。
- 切勿使本产品暴露于由加热设备或阳光直射而导致的过热环境中。
- 切勿将 Luminous Textile 长时间放在阳光下直射，否则可能导致织物褪色。
- 切勿将本产品暴露于液体中，否则可能导致产品损坏。
- 切勿将本产品的任何插座暴露于液体中，否则可能导致产品损坏。
- 拔下本产品的电缆插头时，应始终拉拔插头，而不要拉拔电缆。
- 切勿在本产品上连接未经诺飞授权的任何设备，否则会使担保无效。
- 仅能使用内容管理器软件来创建和上载 Luminous Textile 上的内容文件。
- 仅能将由 Large Luminous Surfaces 创建和提供的文件上载至板。



© 2020-2021 Signify Holding. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed.